

KF 410

KUNSTSTOFF- & KUNSTSTOFF/ ALUMINIUM-FENSTER

- Wärmedämmung mit serienmäßiger 3fach-Verglasung SOLAR+ und hoch wärmedämmendem Randverbund ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Beste Wärmedämmung U_w bis **0,62 W/m²K** (mit entsprechender Verglasung)
- Schalldämmung bis 45 dB (mit entsprechender Verglasung)
- 90 mm Bautiefe mit 48 mm Verglasung
- ISO-Glasabstandhalter im Standard
- In den drei Design-Stilen *home pure*, *home soft* und *ambiente* erhältlich
- 3fach-Dichtungssystem
- Voll verdeckt liegender Beschlag
- Entwässerung wahlweise sichtbar oder verdeckt
- FIX-O-ROUND Technology
- Widerstandsklasse WK1 und WK2 ungeprüft (auf Wunsch)
- Basissicherheit serienmäßig
- 5-Kammer-System mit hoch wärmedämmendem Thermoschaum (HFCKW-, HFKW- und FKW-frei)
- Auf Wunsch mit verkürzter Alu-Vorsatzschale für wärmetechnisch optimierten Bauanschluss



DESIGNSTIL HOME PURE

UNSER KLASSENBESTER – DAS NEUE KUNSTSTOFF-FENSTER KF 410

Alle Internorm-Mehrwerte sind im neuen Fenster vereint: Das KF 410 punktet bereits in der Standardausführung mit Top-Eigenschaften wie SOLAR+ Verglasung, FIX-O-ROUND Technology, ISO-Glasabstandhalter, voll verdeckt liegendem Beschlag u.v.m.

Top-Werte

KF 410 ist mit Top-Werten in allen Leistungsbereichen eines modernen Fenstersystems ausgestattet – von der Dämmung über die Bautiefe bis hin zu Sicherheit und Design, serienmäßig mit thermoplastischem ISO-Glasabstandhalter und speziell beschichteter 3fach-Isolierverglasung SOLAR+.

Bei einem Gesamtenergiedurchlassgrad (g) von 62 % nutzt es einerseits einen hohen Anteil der einfallenden Sonnenenergie und hält dank hohem Wärmedämmwert ($U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$) zugleich die Wärme im Gebäudeinneren. Mit LIGHT Beschichtung (g-Wert 50 %) und ISO-Glasabstandhalter erreicht das neue Kunststoff-Fenster den Wärmedämm-Top-Wert von $0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$. Die Beschläge liegen ebenso voll verdeckt wie die Entwässerung.

Zentral für die hohe Wärmedämmung sind das 5-Kammern-System mit Schaumeinlage und ein 3fach-Dichtungssystem. Die Bautiefe des KF 410 beträgt 90 mm, die Stärke der Verglasung liegt bei 48 mm. Das Fenstersystem ist optional mit Alu-Vorsatzschale erhältlich und garantiert 30-jährige Sicherstellung der Funktion.



I-tec Verglasung



INNENANSICHT HOME PURE



DESIGNSTIL HOME SOFT



DESIGNSTIL AMBIENTE