

KUNSTSTOFF



KF 200



KF 300



KF 410

KUNSTSTOFF/ALUMINIUM



KF 200



KF 300



KF 410



KV 440


HOLZ/ALUMINIUM



HF 210



HF 310



HF 410



HV 350

Wärmedämmung (in W/m ² K)	
Beschichtung LIGHT/SOLAR+ Bestwert	
Schallschutz (in dB)	
Sicherheit	
Verriegelung	
Abmessungen in mm	
Rahmenbautiefe	
Ansichtsbreite Rahmen/Flügel	
Ansichtsbreite Stulp (2 Flügel)	
Ansichtsbreite Kämpfer (2 Flügel)	
Ausführungen	
Fix	
Dreh und Dreh/Kipp	
Kipp	
Schiebefenster	
Sperrbare Türen	
Schiebetüren	
Türen mit Bodenschwelle	
Außenaufgehende Türen	
Dichtungen	
Anzahl	
Farbe Anschlagdichtung außen	
Sprossen	
Aufliegende und integrierte Sprossen in diversen Breiten sowie Gold- und Bleisprossen	

U _w = 0,96 / 1,0 U _w = 0,74	U _w = 0,90 / 0,97 U _w = 0,67	U _w = 0,71 / 0,78 U _w = 0,62
34 – 45	34 – 46	34 – 45
RC1, RC2	RC1, RC2	RC1, RC2
aufliegend	aufliegend	verdeckt liegend
68	80	90
97	108	113
119	119	133
170	170	187
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
3	3	3
hellgrau	hellgrau	hellgrau
X	X	X

U _w = 0,96 / 1,0 U _w = 0,74	U _w = 0,90 / 0,97 U _w = 0,67	U _w = 0,71 / 0,78 U _w = 0,62	U _w = 0,77 / 0,84 U _w = 0,64
34 – 45	34 – 46	34 – 45	39 – 45
RC1, RC2	RC1, RC2	RC1, RC2	RC1, RC2
aufliegend	aufliegend	verdeckt liegend	verdeckt liegend
71	83	93	93
97	108	113	118
119	119	133	144
170	170	187	198
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
3	3	3	3
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
X	X	X	X

U _w = 0,90 / 0,96 U _w = 0,67	U _w = 0,69 / 0,77 U _w = 0,62	U _w = 0,70 / 0,78 U _w = 0,64	U _w = 0,96 / n.v. U _w = 0,60
33 – 46	33 – 46	33 – 46	41 – 47
RC2	RC2	–	RC2
verdeckt liegend	verdeckt liegend	verdeckt liegend	verdeckt liegend
85	85	85	85
114	114	108	114
134	134	123	134
173	173	173	173
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
3	3	3	3
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
X	X	X	X