

KUNSTSTOFF



KF 500




KF 410

KUNSTSTOFF/ALUMINIUM




KF 200



KF 410

KONKURRENZLOS




KF 500




KV 440

HOLZ/ALUMINIUM




HF 210



HF 310

NEU



HF 410



HV 350

Wärmedämmung (in W/m²K)

Beschichtung LIGHT/SOLAR+

Bestwert



$U_w = 0,69 / 0,76$

$U_w = 0,61$

$U_w = 0,71 / 0,78$

$U_w = 0,62$

$U_w = 0,96 / 1,0$

$U_w = 0,74$

$U_w = 0,71 / 0,78$

$U_w = 0,62$

$U_w = 0,69 / 0,76$

$U_w = 0,61$

$U_w = 0,77 / 0,84$

$U_w = 0,64$

$U_w = 0,90 / 0,96$

$U_w = 0,67$

$U_w = 0,69 / 0,77$

$U_w = 0,62$

$U_w = 0,70 / 0,78$

$U_w = 0,64$

$U_w = 0,96 / n.v.$

$U_w = 0,60$

Schallschutz (in dB)



35 – 46

34 – 45

34 – 45

34 – 45

35 – 46

39 – 45

33 – 46

33 – 46

33 – 46

41 – 47

Sicherheit



RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC2

RC1, RC2

RC2

RC2

–

RC2

Verriegelung



voll integriert

verdeckt liegend

aufliegend

verdeckt liegend

voll integriert

verdeckt liegend

verdeckt liegend

verdeckt liegend

verdeckt liegend

verdeckt liegend

Abmessungen in mm

Rahmenbautiefe

90

90

71

93

93

93

85

85

85

85

Ansichtsbreite Rahmen/Flügel

80

113

97

113

80

118

114

114

108

114

Ansichtsbreite Stulp (2 Flügel)

117

133

119

133

117

144

134

134

123

134

Ansichtsbreite Kämpfer (2 Flügel)

139

187

170

187

139

198

173

173

173

173

Ausführungen

Fix

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dreh und Dreh/Kipp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kipp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Schiebefenster

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sperrbare Türen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Schiebetüren

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Türen mit Bodenschwelle

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Außenaufgehende Türen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dichtungen

Anzahl

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Farbe Anschlagdichtung außen

hellgrau

hellgrau

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz