

KUNSTSTOFF



**KF 405**

$U_w = 0,71 / 0,78$   
 $U_w = 0,63$

35 – 43

RC1, RC2

verdeckt liegend

**Wärmedämmung** (in  $W/m^2K$ )

Beschichtung LIGHT/SOLAR+

Bestwert



**Schallschutz** (in dB)



**Sicherheit**



**Verriegelung**



**Abmessungen** in mm

Rahmenbautiefe

90

Ansichtsbreite Rahmen/Flügel

89

Ansichtsbreite Stulp (2 Flügel)

100

Ansichtsbreite Kämpfer (2 Flügel)

154

**Ausführungen**

Fix

**X**

Dreh und Dreh/Kipp

**X**

Kipp

**X**

Schiebefenster

Sperrbare Türen

**X**

Schiebetüren

Türen mit Bodenschwelle

**X**

Außenaufgehende Türen

**Dichtungen**

Anzahl

3

Farbe Anschlagdichtung außen

hellgrau

KUNSTSTOFF/ALUMINIUM



**KF 405**

$U_w = 0,71 / 0,78$   
 $U_w = 0,63$

35 – 43

RC1, RC2

verdeckt liegend



**KF 410**


$U_w = 0,71 / 0,78$   
 $U_w = 0,62$

34 – 45

RC1, RC2

verdeckt liegend

KONKURRENZLOS



**KF 500**

$U_w = 0,69 / 0,76$   
 $U_w = 0,61$

35 – 46

RC2

voll integriert




**KV 440**

$U_w = 0,78 / 0,85$   
 $U_w = 0,64$

39 – 45

RC1, RC2

verdeckt liegend



**HF 310**

$U_w = 0,69 / 0,77$   
 $U_w = 0,62$


33 – 46

RC2

verdeckt liegend

HOLZ/ALUMINIUM

NEU



**HF 410**

$U_w = 0,70 / 0,78$   
 $U_w = 0,64$

33 – 46

–

verdeckt liegend



**HV 350**

$U_w = 0,95 / n.v.$   
 $U_w = 0,60$

41 – 47

RC2

verdeckt liegend

85

108

123

173

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

3

schwarz

85

114

134

173

**X**

**X**

**X**

**X**

3

schwarz